



GS-2208D

SURPASS SERIES

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
DIRECTA PARA PULSERAS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión de 8" por segundo con 203 DPI
- Procesador AEM9 de 400MHz 32-Bit con 64 MB SDRAM, 32 MB de memoria flash o 64 MB SDRAM, 128 MB memoria flash.
- Sistema de escalado tipográfico
- Entrada USB para escáner o PC
- Emulador Firmware: EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
- BarTender Free Windows® drivers y software de diseño (disponible vía descarga)
- Soluciones para servicios de salud, entrenamiento y veterinaria.



FÁCIL DE USAR
ALTA PERFORMANCE
COSTO EFICIENTE



SURPASS SERIES -

IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DIRECTA PARA PULSERAS

PRINTER MODEL GS-2208D	
Nivel	Económico
Resolución	8 pts/mm (203 DPI)
Tipo de impresión	Transferencia Térmica Directa
Max. Vel. de imp.	203.2mm (8")/Segundos
Max. ancho de imp.	54mm (2.13")
Max. largo de imp.	2794mm (110")
CPU	400MHZ, 32-bits, ARM9
Memoria RAM	64MB SDRAM
Memoria ROM	32MB Memoria Flash (Memoria flash opcional de 128MB)
Interfaz	• USB 2.0 High Speed 480Mbps • USB 2.0 para escaners o PC • Ethernet interno 10/100Mpc • Bluetooth Interno 4.0 (opcional de fábrica) • Wi-Fi interno (opcional de fábrica)
Reloj de tiempo real	N/A
Zumbador	N/A
Opción de distribuidor	N/A
Sensores	Sensor de cabeza abierta, sensor reflectivo (móvil), Sensor de transmisión, Sensor frontal reflectante
Energía	• Fuente de alimentación universal externa • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz, Output: DC 24V, 2.5A, 60W
Interfaz de usuario	1 Switch de energía, 2 botones (Feed & Pausa), 2 LEDs (Online, Error status)
Fuente interna	• 8 Fuentes alfa numéricas en mapa de bits • True type font engine (se necesita descargar la fuente tipográfica)
Código de Barras 1D	Código 11, código 39, código 93, código 128 (subset, A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Código de barra, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, intecalado 2 de 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen.
Código de Barras 2D	Código QR, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix, Aztec Code
Rotación	Fuentes y códigos de barras soportan 0, 90, 180, 270°
Lenguaje de imp.	Compatible con EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
Tipo de medio	Continuo, die-cut, marca negra, doblez, muescas
Ancho del medio	20~60mm (0.79"~2.36")
Grosor del medio	0.06~0.254mm (2.36~10mil)
Diámetro del medio	25.4mm (1")
Capacidad de la capa	127mm (5")OD
Largo de la capa	5~2,794MM (0.2"~110~)
Tamaño	129mm(W)x165.3mm(H)x244.3mm(D)
Peso	1,3kg



Carcasa

Plástico ABS

Certificación

FCC, CE, CCC, BIS, CB

CONDICIONES AMBIENTALES

Para operar: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85%

SIN CONDENSAR

Para guardar: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90%

SIN CONDENSAR

INQUIETUD AMBIENTAL

Compatible con RoHS, REACH, WEEE

ACCESORIOS

- Software de instalación
(Compatible con Windows)
- Manual de usuario
- Cable USB
- Cable de energía

GARANTÍA

- Impresora: 2 Años
- Cabezal: 25 km (1 millón de pulgadas)/
12 meses
- Rodillos: 50km (2 millones de pulgadas)/
12 meses

OPCIÓN DE USUARIO

- Rodillo externo

Tecno Soft
IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

